



SCHEDA TECNICA NASTRI DI TRASPORTO

CODICE: 096

TIPO: 1PU6 FL3

COMPOSIZIONE

LATO TRASPORTO	materiale	poliuretano (TPU)
	spessore	0,3 mm
	finitura superficiale	FL
	colore	verde
	coeff. Attrito	MF
NUCLEO DI TRAZIONE	materiale	poliestere (PET)
	numero tele	1
	tipo di trama	rigida
LATO SCORRIMENTO	materiale	poliuretano (TPU)
	spessore	0,3
	finitura	FL
	colore	verde

DATI TECNICI

Spessore totale (mm)	1,20	
Peso (Kg/m²)	1,30	
Trazione (N/mm) all'1%	6	
Trazione (N/mm) max ammiss	6	
largh.max produz	2000	
Resistenza alla	min	-20
temperatura (° C) ⁽¹⁾ max	100	

⁽¹⁾ l'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del nastro.

Diametro minimo di avvolgimento:

penna	no
puleggia in flessione (mm)	10
puleggia in controflessione (mm)	15
Coefficiente d'attrito superficie lato scorrimento:	
lamiera acciaio	0,40
laminato plastica o legno	0,50
tamburo acciaio	0,40
tamburo gommato	0,60

SETTORI APPLICATIVI

Industria cartaria
Editoria e grafica
Automazione postale
-

CARATTERISTICHE

Influenza umidità	no
Idoneità al metal detector	no
Antistaticità dinamica permanente	si
Conduttività superficiale	no
Scorrimento su piano	no
Scorrimento su rulli	si
Scorrimento su piano sui due lati	no
Scorrimento in conca	no
Variazione di pendenza	no
Trasporto inclinato	no
Trasporto con accumulato	no
Trasportatore in curva	no

CONFORMITA' NORMATIVE

Regolamento REACH EC 1907/2006 e aggiornamenti
Regolamento EC 1935/2004 e aggiornamenti
Regolamento EC 2023/2006 e aggiornamenti
Regolamento EU 10/2011 e aggiornamenti
FDA (Food and Drug Administration)

-

NOTE

-
-
-
-

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 e umidità relativa 50%, non né rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti Sacif. In relazione a quanto precede Sacif non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

Edizione: 24/07/2009

Data ultimo aggiornamento:

28/10/2013

Sacif S.r.l.

Strada Provinciale Bonifica Vallemare - 65012 Cepagatti (PE)

www.sacif.it - info@sacif.it

☎ 085 970 05 47 - FAX 085 970 03 86