



SCHEDA TECNICA NASTRI DI TRASPORTO

CODICE: 428

TIPO: 2 PG 12 TM MF

COMPOSIZIONE

LATO TRASPORTO	materiale	elastomero naturale
	spessore	1,5 mm
	finitura superficiale	FL
	colore	porpora
coeff. Attrito		HF
NUCLEO DI TRAZIONE	materiale	poliestere (PET)
	numero tele	2
	tipo di trama	flessibile
LATO SCORRIMENTO	materiale	tessuto impregnato di poliuretano (TPU)
	spessore	-
	finitura	tela
	colore	grigio

DATI TECNICI

Spessore totale (mm)	2,80
Peso (Kg/m²)	3,40
Trazione (N/mm) all'1%	12
Trazione (N/mm) max ammiss	24
largh.max produz	1200
Resistenza alla min	-20
temperatura (° C) ⁽¹⁾ max	100

⁽¹⁾ l'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del nastro.

Diametro minimo di avvolgimento:

penna no

puleggia in flessione (mm) 50

puleggia in controflessione (mm) 80

Coefficiente d'attrito superficie lato scorrimento:

lamiera acciaio 0,20

laminato plastica o legno 0,25

tamburo acciaio 0,20

tamburo gommato 0,30

SETTORI APPLICATIVI

Cartone ondulato

Imballaggio e confezionamento

-

-

CARATTERISTICHE

Influenza umidità	no
Idoneità al metal detector	no
Antistaticità dinamica permanente	si
Conduttività superficiale	no
Scorrimento su piano	si
Scorrimento su rulli	si
Scorrimento su piano sui due lati	no
Scorrimento in conca	si
Variazione di pendenza	no
Trasporto inclinato	si
Trasporto con accumulo	no
Trasportatore in curva	si

CONFORMITA' NORMATIVE

Regolamento REACH EC 1907/2006 e aggiornamenti

-

-

-

-

-

-

NOTE

-

-

-

-

-

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 e umidità relativa 50%, non né rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti Sacif. In relazione a quanto precede Sacif non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

Edizione: 24/07/2009

Data ultimo aggiornamento:

28/10/2013

Sacif S.r.l.

Strada Provinciale Bonifica Vallemare – 65012 Cepagatti (PE)

www.sacif.it - info@sacif.it

☎ 085 970 05 47 – FAX 085 970 03 86