



SCHEDA TECNICA NASTRI DI TRASPORTO

CODICE: 458

TIPO: SILON 40 HC

COMPOSIZIONE

LATO TRASPORTO	materiale	tessuto non tessuto agugliato di poliest
	spessore	-
	finitura superficiale	grezzo
	colore	antracite
coeff. Attrito		LF
NUCLEO DI TRAZIONE	materiale	poliestere (PET)
	numero tele	3
	tipo di trama	flessibile
LATO SCORRIMENTO	materiale	tessuto non tessuto agugliato di poliestere
	spessore	-
	finitura	grezzo
	colore	antracite

DATI TECNICI

Spessore totale (mm)	4,00
Peso (Kg/m ²)	2,40
Trazione (N/mm) all'1%	10
Trazione (N/mm) max ammiss	10
largh.max produz	2000
Resistenza alla min	-20
temperatura (° C) ⁽¹⁾ max	100

⁽¹⁾ l'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del nastro.

Diametro minimo di avvolgimento:

penna	no
puleggia in flessione (mm)	60
puleggia in controflessione (mm)	80
Coefficiente d'attrito superficie lato scorrimento:	
lamiera acciaio	0,20
laminato plastica o legno	0,25
tamburo acciaio	0,20
tamburo gommato	0,30

SETTORI APPLICATIVI

Tavoli da taglio

Industria del legno

Movimentazione materiali

Imballaggio e confezionamento

CARATTERISTICHE

Influenza umidità	no
Idoneità al metal detector	no
Antistaticità dinamica permanente	si
Conduttività superficiale	si
Scorrimento su piano	si
Scorrimento su rulli	si
Scorrimento su piano sui due lati	si
Scorrimento in conca	si
Variazione di pendenza	no
Trasporto inclinato	no
Trasporto con accumulo	si
Trasportatore in curva	no

CONFORMITA' NORMATIVE

Regolamento REACH EC 1907/2006 e aggiornamenti

-
-
-
-
-

NOTE

Considerata la natura del prodotto i valori su riportati sono da ritenersi indicativi, soggetti a variazioni

-
-

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 e umidità relativa 50%, non né rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti Sacif. In relazione a quanto precede Sacif non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

Edizione: 24/07/2009

Data ultimo aggiornamento:

28/10/2013

Sacif S.r.l.

Strada Provinciale Bonifica Vallemare - 65012 Cepagatti (PE)

www.sacif.it - info@sacif.it

☎ 085 970 05 47 - FAX 085 970 03 86